

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	以下选项不属于安全生产管理的原理的是（ ）。	人本原理	预防原理	控制原理	强制原理		单选题
2	《立法法》第九十二条规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用（ ）。	一般规定	特别规定	同级规定	上级规定		单选题
3	根据《安全生产法》规定，建筑施工的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）或者配备专职安全生产管理人员。	安全生产办公室	安全生产专职机构	安全生产管理机构	安全生产监管机构		单选题
4	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	企业负责人	工程监理	技术负责人	项目负责人		单选题
5	建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起（ ）不得重新申请安全生产许可证。	六个月内	一年内	二年内	三年内		单选题
6	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，建立休息时段安全管理制度，（ ）管理休息时段的施工行为。	统一安排	统一布置	统一协调	统一落实		单选题
7	安全生产标准化是（ ）工作一部分。	标准化	企业安全生产标准化	国家安全生产标准化	国家标准化		单选题
8	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》要求，总包、分包的（ ）负责每日对施工项目及施工班组的安全活动进行检查，并作好检查记录，记录中明确检查部位和隐患内容及整改情况。	专职安全生产管理人员	项目负责人	技术负责人	总监理工程师		单选题
9	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，专项施工方案中高处作业的安全防护，不包括（ ）。	因临边安装构件	连接节点现浇混凝土及成品保护修补所采取的防护措施	交叉作业安全防护	构件安装的临时支持体系		单选题
10	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。	7	10	15	30		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关职能部门审核签字、加盖单位公章，（ ）并由审查签字、加盖执业印章后方可实施。	总监理工程师	企业负责人	专职安全员	项目负责人		单选题
12	（ ）的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防法》规定的主要职责。	建设单位	施工单位	监理单位	消防机构		单选题
13	模板及其支撑体系的施工荷载应（ ），并不得超过设计计算要求。	集中堆置	均匀堆置	可随意堆置	方便施工堆置		单选题
14	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，工程所在地的区建设行政管理部门和工程监督机构接到事故报告后，应当在（ ）内以书面形式，向市住房城乡建设管理委和市安质监总站报告。	30分钟	1小时	2小时	12小时		单选题

15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，（ ）应当按照责任限额投保建设工程安责险。	建设单位	分包单位	生产经营单位	监督单位	单选题
16	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，已公开或者使用的信用信息需要修改的，信息记录部门应当向市建设行政主管部门和相关管理部门提出申请，经审核确认后，在（ ）个工作日内完成相应的修改或者撤销。	3个	5个	7个	10个	单选题
17	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当对工地泥浆进行（ ）沉淀后予以排放，禁止直接将工地泥浆排入城市排水管网或者河道。	一级	二级	三级	四级	单选题
18	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门应当采用（ ）检测的方式实施监督检查。	随机抽样	按比例取样	指定取样	试样盲样	单选题
19	以下选项中不属于行政处罚的是（ ）。	警告	罚款	撤职	行政拘留	单选题
20	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，不具备安全生产条件的建筑施工企业，发生（ ）的，暂扣安全生产许可证90-120日。	一般安全事故	较大安全事故	重大安全事故	特别重大安全事故	单选题
21	含水砂质粉土层或粉质砂土层中的基坑支护结构，在基坑开挖过程中，挡土墙内外会形成（ ）。	渗透差	水位差	水头差	水压差	单选题
22	地下连续墙钢筋笼安装标高允许偏差（临时结构）不大于（ ）mm。	5	10	15	20	单选题
23	当喷射注浆因故障中途停喷后，继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接，其搭接长度不应小于（ ）m，以保证固结体的整体性。	0.4	0.5	0.6	0.7	单选题
24	相邻工程中出现打桩、开挖同时进行的情况时，应控制打桩区域至基坑的距离。对于处于开挖期的基坑，距坑边（ ）倍桩入土深度距离内不应进行压入式挤土桩的沉桩。	1	1.5	2	2.5	单选题
25	现场拼装柱模时，斜撑与地面的倾角宜为（ ）。	30°	45°	60°	90°	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用（ ）连接。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件	单选题
27	对于承插型盘扣式钢管脚手架，立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的（ ），且不得大于50mm。	1/200	1/300	1/400	1/500	单选题
28	作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔（ ）m应采用安全平网封闭。	3	5	8	10	单选题
29	钢柱吊装松钩时，施工人员宜通过（ ）登高，并应采用防坠器进行人身保护。	安全绳梯	钢挂梯	木梯	升降机	单选题
30	索膜施工前必须编制专项施工方案，经审批同意后按方案实施。需要（ ）论证的，应按有关规定组织论证后实施。	设计	专家	监理	业主	单选题
31	石材幕墙嵌胶密封胶要按设计要求选用合格且未过期的（ ），最好选用含硅油少的石材专用胶。	密封胶	玻璃胶	耐候胶	结构胶	单选题
32	高处作业是指在坠落高度基准面（ ）有可能坠落的高处进行的作业。	2m	2m或2m以上	5m	5m以上（含5m）	单选题
33	在（ ）以上高处搭设和拆除柱模板及悬挑式模板时，应设置操作平台。	1.8m	2.0m	2.1m	2.2m	单选题
	装配式混凝土建筑预制构件安装作业开始前，应对安装作业区进行围护并做出（ ）警戒线，根据危险源级别安排布设（ ）明显的标志。					单选题

34	围护井做出（ ），拉警戒线，根据危险源级别安排旁站，严禁与安装作业无关的人员进入。	标识	标识	标识	标识	标识	单选题
35	两台塔机之间的最小架设水平安全距离和垂直安全距离不应小于（ ）m。	2	3	4	5		单选题
36	作业车安装荷载保护装置时，在达到额定载重量后，超过额定载重量的（ ）时，应停止工作平台从静止工作位置上移动。	90%	100%	110%	120%		单选题
37	级配电应经过三级配电装置配送电力，其中二级箱是指（ ）。	变压器	开关箱	分配电箱	总配电箱		单选题
38	在施工现场用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统中，必须采用（ ）接零保护系统。	TN-S	TN-C	TN-C-S	N-S		单选题
39	施工现场的（ ）式脚手架验收，槽钢层验收1次，每三层一次，搭设到规定高度整体验收一次（一般18m，以单位工程验收，如果作业面较大以单位工程分段验收）。	落地	悬挑	盘扣	碗扣		单选题
40	仓库或堆料场所使用的照明灯与易燃堆垛间至少应保持（ ）m的距离	1	1.5	2	2.5		单选题
41	安全生产管理的原理有（ ）。	系统原理	人本原理	预防原理	控制原理	强制原理	多选题
42	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的（ ）等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。	新建	扩建	改建	维修	拆除	多选题
43	下列从事生产活动的企业中，属于必须取得安全生产许可证的是（ ）。	建筑施工	食用香料生产	大型铸造设备制造	烟花生产	矿山开采	多选题
44	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须组织对进入现场的（ ）等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用。	办公用品	建筑材料	构配件	设备	预拌混凝土	多选题
45	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，受监监督机构收到（ ）共同签署确认的工地完工报告，以及施工总包单位填报的施工项目安全生产标准化竣工考核评审表后，经查验符合完工要求的，在网上进行施工项目安全生产标准化竣工确认。	施工单位	建设单位	项目负责人	监理单位	施工总包单位	多选题
46	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工单位应当根据实际情况，按照“分层、分区、（ ）”的原则和方案进行开挖。	分段	分块	对称	平衡	限时	多选题
47	任何单位和个人都有（ ）的义务。	维护消防安全	保护消防设施	参与消防演习	预防火灾	报告火警	多选题
48	突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（ ）事件。	自然灾害	次生灾害	事故灾难	公共卫生事件	社会安全	多选题
49	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当建立（ ）“多统一”承保模式。	保险条款	责任限额	费率规则	事故预防	理赔流程	多选题
	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（ ），视同工伤	在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在	在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受	患职业病的	在抢险救灾等维护国家利益、公共利	从业人员原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤	多选题

50	以。	48小时之内经抢救无效死亡的	作伤员又	到暴力等意外伤害的	的	益活动中受到伤害的	符半即以残军人证,到用人单位后旧伤复发的	
51	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定,监督计划是监督工作实施开展的指导性文件。监督计划的内容包括()等。	监督组织形式	抽查频次	抽查方式	抽查重点	抽查次数	多选题	
52	国际劳工局是国际劳工组织常设秘书处。主要活动有从事(),设在瑞士日内瓦国际劳工局总部。	国际劳工立法	制定公约和建议书	协调各成员国之间纠纷	技术援助	技术合作	多选题	
53	基坑工程施工安全专项方案中对突发事件的应急响应机制,包含()。	信息报告	先期处理	应急启动	应急终止	事后评估	多选题	
54	高压喷射注浆应按水泥土固结体的()选择喷射压力、注浆流量、提升速度、旋转速度等工艺参数。	水灰比	固结特性	设计有效半径	凝结时间	土的性状	多选题	
55	混凝土浇筑时,支撑体系的检查项目应包括()	加固杆件、连墙件应无缺失、无松动	架体应无明显变形	场地应无积水	立杆底端应无松动	安全防护设施应齐全、有效	多选题	
56	关于碗扣式钢管双排脚手架连墙件的设置,以下选项符合规范要求的是()。	竖向垂直间距不得超过5步	应与建筑结构和架体连接牢固	同一层连墙件应设置在同一水平面	连墙点之上架体的悬臂高度不得超过3步	连墙点的水平投影间距不得超过3跨	多选题	
57	钢结构安装施工中,消防安全措施有()。	钢结构施工前,应有相应的消防安全管理制度	现场施工作业用火应经相关部门批准	施工现场应设置消防设施及安全疏散设施,并应定期进行防火巡查	气体切割和高空焊接作业时,应清除作业区危险易燃物,并采取防火措施	现场油漆涂装和防火涂料施工时,应按产品说明书的要求进行产品存放和防火保护	多选题	
58	对于玻璃幕墙专项要求,中空玻璃气体层厚度不应小于9mm,宜采双单道密封,其中明框玻璃幕墙的中空玻璃可采用()。	玻璃胶	丁基密封胶	聚硫密封胶	硅酮结构胶	耐候胶	多选题	
59	外墙悬空作业时应符合的规定有()。	门窗作业时,应有防坠落措施	操作人员无安全防护措施情况下,不得站立在槎子、阳台栏板上作业	高处作业时不得使用座板式单人吊具	使用吊篮作业时,可不佩戴安全带	可自行制作吊篮进行作业	多选题	
60	停用的塔机的()等应遮盖严密。	电动机	电器柜	变阻器箱	起重臂	制动器	多选题	

61	要始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全事故的发生。	正确	错误				判断题
62	新修订的《安全生产法》新增了全员安全责任制的规定，就是要把全体员工的积极性和创造性调动起来，形成人人关心安全生产、人人提升安全素质、人人做好安全生产的局面。	正确	错误				判断题
63	《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人。	正确	错误				判断题
64	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，对于首次上岗的施工作业人员，施工单位或者劳务分包单位应当在其正式上岗前安排不少于四个月的实习操作。	正确	错误				判断题
65	企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持安全培训证书上岗。	正确	错误				判断题
66	上海市住房和城乡建设管理委员会下发的《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》中指出，市、区建设行政管理部门在作出行政审批决定后，在一个月内，对无在建工地的企业的人员配置及社保情况进行核实。	正确	错误				判断题
67	企业专门的安管机构是专门负责安全生产监督管理的内设机构，其名称没有统一规定，主要是根据本单位实际起名，可以是安全科（处、部），也有用安全管理部、安全保障部，安全保卫科、安全环保处、安全技术处、安全生产部等名称。	正确	错误				判断题
68	推荐性国家标准一经发布，必须强制执行。	正确	错误				判断题
69	开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，不属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误				判断题
70	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙等涉及工程结构安全的方案应由设计单位核定。	正确	错误				判断题
71	施工机械安全管理中，对于新进场的机械设备，要建立进场登记制度，对设备的完好性、安全性、合格性、合法性进行登记。	正确	错误				判断题
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，塔机基础与钢平台、钢平台上下层、钢平台与格构柱之间等重点部位的连接设计应采取设置加强板等措施，确保连接可靠。	正确	错误				判断题
73	可燃材料及易燃易爆危险品应按实际使用数量进场。	正确	错误				判断题
74	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。	正确	错误				判断题
75	基坑（槽）开挖后，应及时进行地下结构和安装工程施工，基坑（槽）开挖或回填应分段进行。在施工过程中，应定期检查坑（槽）壁的稳定情况。	正确	错误				判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事	正确	错误				判断题

76	故发生后，所在项目应全面停止施工。	正确	错误				判断题
77	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，剩余工程造价超过总工程造价的80%（含），或者剩余工期超过12个月的，应按照新建工程全额投保建设工程安责险。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，信用信息记录应当及时准确、公开透明、过程留痕、资料归集。	正确	错误				判断题
79	根据《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参加本市工伤保险的，工伤保险费按建设工程施工合同载明的合同价的1%确定。	正确	错误				判断题
80	禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。	正确	错误				判断题
82	除主刑外，我国《刑法》规定了附加刑，即：管制，拘役，罚金，剥夺政治权利，没收财产。	正确	错误				判断题
83	经过多次反复协商，我国政府决定从国际劳工组织1983年召开的第69届国际劳工大会起，正式参加国际劳工组织的各项活动。	正确	错误				判断题
84	建筑施工安全生产技术监测现场测点布置应避开障碍物，便于观测，且标识稳固、明显、结构合理。	正确	错误				判断题
85	水泥土搅拌桩的搭接宽度不宜小于150mm，若无法搭接或搭接不良，应做冷缝记录，在搭接处采取补救措施。	正确	错误				判断题
86	采用与排桩咬合的高压喷射注浆帷幕时，应先进行排桩施工，后进行高压喷射注浆施工。	正确	错误				判断题
87	固定式模板是指模板在混凝土浇筑过程中及混凝土强度增长过程中起模板作用，在结构使用过程中与结构连成一个整体，不再拆除。	正确	错误				判断题
88	拆除墙模时，应先拆除全部支撑系统，然后拆卸大块墙模接缝处的连接型钢及零配件。	正确	错误				判断题
89	脚手架拆除必须按照“后装先拆、先装后拆”的原则进行，严禁上下同时作业。	正确	错误				判断题
90	单片式竖向主框架斜撑可设置为拉杆式和之字型。	正确	错误				判断题
91	钢结构安装施工中，边长或直径为20-40cm的洞口应采用刚性盖板固定防护。	正确	错误				判断题
92	钢结构安装工程施工时，在可以安全行走之前，屋面板连接在檩条上，可以在部分连接或未连接的屋面板上行走。	正确	错误				判断题
93	幕墙工程施工前，对进场的工人进行三级安全教育和安全技术交底。	正确	错误				判断题
94	石材幕墙嵌胶封缝施工完毕后，除去石材板表面的胶带纸，用清水和清洁剂将石材表面擦干净，按要求进行打蜡或刷保护剂。	正确	错误				判断题
95	人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。当框架结构采用人工拆除施工时，应按主梁、楼板、次梁、结构柱的顺序依次进行。	正确	错误				判断题

96	高处作业施工前，应检查高处作业的安全标志、安全设施、工具、仪表、防火设施、电气设施和设备，确认其完好，方可进行施工。	正确	错误			判断题
97	当安全防护棚为机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于4m。	正确	错误			判断题
98	装配整体式混凝土结构施工在绑扎柱、墙钢筋，应采用专用登高设施，当高于围挡时，必须佩戴双背带式安全带。	正确	错误			判断题
99	塔机司机与要现场指挥人员配合好；同时，司机对任何人发出的信号，均应服从。	正确	错误			判断题
100	高空作业车的专用车用途特征代号是HK。	正确	错误			判断题













1
2
3
4
5