

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	以下选项不属于安全生产管理的原理是（ ）。	人力原理	预防原理	系统原理	强迫原理		单选题
2	在相关规则尚不能解决法规冲突的情况下，属于特殊情形，采用（ ）解决冲突。	诉讼机制	行政机制	裁决机制	调解机制		单选题
3	根据《安全生产法》规定，建筑施工的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备（ ）。	安全生产执证人员	项目负责人	兼职安全生产管理人员	专职安全生产管理人员		单选题
4	根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，必须落实安全生产组织领导机构，成立（ ），由董事长或总经理担任主任。	安全部	安全科	安全生产委员会	安全技术处		单选题
5	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》规定，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（ ）。	撤销安全生产许可证	吊销安全生产许可证	暂扣安全生产许可证	责令停止生产，并处罚款		单选题
6	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，项目经理变更后，施工单位应及时报建设行政主管部门进行（ ）。	书面变更	变更申请	变更登记	网上变更		单选题
7	安全生产标准化是人类对安全生产管理的（ ），但安全生产的各种技术和管理标准，还是要随着科学技术的发展、管理手段的提升和信息化，与时俱进的不断升级。	共同使用	重复使用	一般境界	最高境界		单选题
8	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，（ ）负责每周组织各分包，对施工项目及日巡查情况进行全面检查，并督促责任单位落实整改，检查和整改情况及时进行网上填报。	专职安全生产管理人员	总包、分包的项目负责人	企业负责人	总包的项目负责人		单选题
9	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，预制构件安装起吊前，施工、监理单位应对吊装的安全措施、条件等进行全面检查，在取得（ ）后，方可实施安装。	吊装令	指挥令	开工令	动火令		单选题
10	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位应当履行的安全职责不包括（ ）。	设置相应的设备管理机构	配备专职的设备管理人员	根据不同施工阶段对建筑起重机械采取相应的安全防护措施	论证建筑起重机械专项施工方案		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当组织安装单位对建筑施工机械安装、拆卸作业条件进行检查验收。	安装单位	施工总包单位	监理单位	分包单位		单选题
12	根据“四不放过”的原则，在火灾事故发生后，施工单位和（ ）应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议，并积极落实防范措施。	建设单位	监理单位	救援单位	安质监站		单选题
13	使用吊篮作业时，作业人员应按规定佩戴安全带，安全带应挂在（ ）。	吊篮栏杆上	吊篮顶部	单独设置的安全绳上	吊篮钢丝绳上		单选题
14	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，一旦发生一般事故，项目总承包单位在本市区域内的在建工地，必要时全面停工整改，整改期不少于（ ）天。	3	5	7	10		单选题

15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，项目总保险责任限额应与该项目工程规模相匹配。其中，涉及从业人员和第三者死亡的保险责任限额每人不低于（ ）万。	50	80	100	120	单选题
16	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位基本信息为单位存续期，从业人员基本信息按取得执业许可有效期限公开，其中良好信用信息公开（ ）。	3个	5个	7个	10个	单选题
17	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当对工地泥浆进行三级沉淀后予以排放，禁止直接将工地（ ）排入城市排水管网或者河道。	污水	废水	泥浆	泥土	单选题
18	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当负责本单位承担的施工任务范围内全部的（ ）工作。	质量安全监督	全技术管理	安全管理	质量安全管理	单选题
19	行政处罚是指行政机关或其他行政主体依法定职权和程序对违反行政法规尚未构成犯罪的管理相对人给予行政制裁的（ ）。	终局裁定行为	抽象行政行为	具体行政行为	可撤销行政行为	单选题
20	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，不具备安全生产条件建筑施工企业，发生（ ），暂扣安全生产许可证30-60日。	一般安全事故	较大安全事故	重大安全事故	特别重大安全事故	单选题
21	基坑工程中，当（ ）的渗流速度超过临界流速或水力坡度超过临界坡度时，就会引起管涌及流砂现象。	动水压力	静水压力	流水压力	出水压力	单选题
22	地下连续墙成槽，槽壁垂直度允许偏差（永久结构）不大于（ ）。	1/100	1/200	1/300	1/400	单选题
23	高压喷射注浆帷幕施工时，可采用（ ）工艺增大固结体半径、提高固结体强度。	旋喷	摆喷	高压	复喷	单选题
24	对基坑周围的保护对象，基坑开挖前，在保护对象的侧面和底部设置注浆管，对其土体注浆预加固；建(构)筑物基础底部以下注浆深度不宜小于（ ）m。	2	3	4	5	单选题
25	柱模板构造，以下说法错误的是（ ）。	严禁将大片模板系于柱子钢筋上	当高度超过4m时，应群体或成列同时支模	柱宽大于600mm应每边在同一标高上设于两根斜撑或水平撑	斜撑下端应有防滑移的措施	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单排、双排与满堂脚手架立杆接长除（ ）外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。	底层底步	顶层顶步	底层顶步	顶层底步	单选题
27	对于承插型盘扣式钢管脚手架搭设，立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1/500，且不得大于（ ）mm。	30	40	50	60	单选题
28	碗扣式钢管脚手架扫地杆距离地面高度不应超过（ ）mm。	200	300	400	500	单选题
29	钢结构安装登高作业，钢柱安装时应将安全爬梯、安全通道或安全绳在地面上铺设，固定在（ ）上，减少高空作业，减小安全隐患。	钢梁	构件	钢柱	钢板	单选题
30	索膜吊装时注意膜面的应力分布均匀，必要时可在膜上焊接连续的“（ ）”，用两片钢板夹紧搭扣来吊装。	安装搭扣	安装吊环	吊装搭扣	吊装吊环	单选题
31	石材幕墙嵌胶封缝时，选用的泡沫塑料圆条直径应（ ）缝宽。	小于	等于	大于	大于等于	单选题

32	坠落高度基准面是指通过可能坠落范围内（ ）的水平面。	最高处	最远处	最低处	最近处		单选题
33	在坡度大于（ ）的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆，并应采用密目式安全网全封闭。	1: 2.0	1: 2.1	1: 2.2	1: 2.3		单选题
34	装配式混凝土建筑预制板叠放按照规定不得超过（ ）层。	3	4	5	6		单选题
35	遇有工作电压波动大于（ ）时，应停止装拆作业。	±5%	±10%	±15%	±30%		单选题
36	高空作业车的调平机构应保证工作平台在任一工作位置均处于水平状态，工作平台底面与水平面的夹角应不大于（ ）。	5°	7°	10°	15°		单选题
37	级配电应经过三级配电装置配送电力，其中三级箱是指（ ）。	变压器	开关箱	分配电箱	总配电箱		单选题
38	采用TN系统做保护接零时，（ ）必须通过总漏电保护器，保护零线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统。	A相	工作零线	B相	C相		单选题
39	下列选项中是开工前要求技术员编制完成的的专项施工方案的是（ ）。	降水	临时用电平面布置图	卸料平台	脚手架搭设		单选题
40	安装或堆料场严禁使用（ ）灯，以防电气设备起火。	白炽	碘钨	镭射	长明		单选题
41	安全生产理论中的系统原理，其相关原则有（ ）。	激励原则	动态相关性原则	整分合原则	反馈原则	封闭原则	多选题
42	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的（ ）等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。	营业执照	注册资本	专业技术人员	技术装备	安全生产	多选题
43	根据《行政许可法》规定，直接涉及（ ）以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	国家安全	公共安全	经济宏观调控	生态环境保护	社会发展	多选题
44	根据《建筑工程施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，必须组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得（ ）。	弄虚作假	篡改检测报告	伪造检测报告	以次充好	明示或暗示检测机构出具虚假检测报告	多选题
45	《关于贯彻落实〈上海市建筑施工安全生产标准化考评规范〉若干事项的通知》对管理内涵重申：安全生产标准化工作应当围绕以（ ）各层面安全管理为主的“管理的标准化”、以建筑施工现场人员安全行为为主的“人的标准化”、以建筑施工现场实物状态安全为主的“物的标准化”等三个方面的内容全面开展。	建筑行业	企业	施工现场	班组	个人	多选题
46	根据《上海市基坑工程管理办法》，对有内支撑基坑的开挖，还应按照“（ ）”的方法确定开挖顺序，应减小基坑无支撑暴露时间和空间。	先撑后挖	限时支撑	分层开挖	严禁超挖	平行开挖	多选题
47	优化消防监管执法模式，遵循“（ ）”的原则，进一步优化消防监管方式，明确消防救援机构对单位实行清单式分类监管。	突出重点	兼顾一般	全面监管	顾全大局	分清缓急	多选题
48	根据《突发事件应对法》的规定，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别（ ）。	轻微	一般	较大	重大	特别重大	多选题
	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的保障范围包括，保险责任明确为在保险单载明的建设工程项	从业人员	第三人	事故抢险	医疗救护	事故鉴定	多选题

49	危险的范围包括：保障责任范围内保障中教办的建设工程项目的施工地址或区域范围内，因发生生产安全事故或施工意外事故导致的（ ）。	人身损害	人身损害或财产损失	救援费用	医疗费用	医疗费用	多选题
50	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员原在军队服役，（ ）到用人单位后旧伤复发的，视同为工伤。	因战负伤致残	因病致残	因私负伤致残	因公负伤致残	转业后致残	多选题
51	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督机构对每个项目的质量安全监督抽查次数为每季度不应少于一次。有（ ）情况的，应适当增加抽查次数。	发生过生产安全责任事故	发生过安全生产质量事故	施工现场质量管理体系不符合有关规定	有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工，限期未改正	涉及工程项目重点部位、关键工序	多选题
52	中国批准的国际劳工公约涉及（ ）和残疾人就业等内容。截至2013年底，中国共批准了25项国际劳工公约。	就业年龄	工资	工时与休息时间	海员劳动条件	男女同工同酬	多选题
53	基坑工程中，支撑设计时，由于（ ），一旦基坑土方开挖，均有可能导致整个支护结构破坏。	计算受力不准确	考虑的安全系数有误	施工时质量低劣而未能达到设计要求	计算套用的规范不对	施工机械选择不恰当	多选题
54	截水措施失效时，可考虑采用（ ）处理措施。	设置导流水管	采用遇水膨胀材料或压密注浆、聚氨酯注浆等方法堵漏	采用快硬早强混凝土浇筑护墙	在基坑外壁增设高压旋喷或水泥土搅拌桩截水帷幕	增设坑内降水和排水设施	多选题
55	设计无规定时，模板拆除顺序，下列说法正确的是（ ）。	先支的后拆、后支的先拆	先拆非承重模板、后拆承重模板	后支的后拆、先支的先拆	从上而下进行	先拆承重模板、后拆非承重模板	多选题
56	当有既有建筑结构时，碗扣式钢管模板支撑架的设置要求以下哪些是正确的（ ）。	连接点应与水平杆同层设置	连接点水平向间距不宜大于8m	连接点至架体碗扣主节点的距离不宜大于300mm	当遇柱时，宜采用抱箍式连接措施	当架体两端均有墙体或边梁时，可设置水平杆与墙或梁顶紧	多选题
57	钢结构安装施工，（ ）作业时，应清除作业区危险品易燃物，并应采取防火措施。	机械切割	气体切割	高空焊接	高空铆接	高空拼装	多选题
58	对于玻璃幕墙专项要求，中空玻璃气体层厚度不应小于9mm，宜采双单道密封，其中隐框和半隐框玻璃幕墙的中空玻璃应采用（ ）。	玻璃胶	丁基密封胶	硅酮结构密封胶	聚硫密封胶	耐候胶	多选题
59	高处作业的操作平台可分为（ ）。	自升式操作平台	移动式操作平台	落地式操作平台	悬挑式操作平台	水平式操作平台	多选题
60	塔机作业时，严禁（ ）。	拔桩	斜拉	斜吊	超负荷运转	用塔机运送人员	多选题

61	要始终把生产安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。	正确	错误				判断题
62	新修订的《安全生产法》新增了第一责任人安全责任制的规定，就是要把各个环节第一责任人的积极性和创造性调动起来，形成人人关心安全生产、人人提升安全素质、人人做好安全生产的局面。	正确	错误				判断题
63	《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，只有企业法定代表人才是安全生产第一责任人。	正确	错误				判断题
64	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者不需纳入本单位从业人员统一管理。	正确	错误				判断题
65	根据《建筑法》的规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。	正确	错误				判断题
66	某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，该企业可向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办。	正确	错误				判断题
67	工程项目经理部是施工企业二线管理机构。	正确	错误				判断题
68	标准样品，是具有一种或多种良好特性值的材料或物质，主要用于校准仪器、评价测量方法和给材料赋值。	正确	错误				判断题
69	开挖深度未超过3m，地质条件、周围环境和地下管线复杂的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误				判断题
70	装配整体式混凝土结构工程施工现场作业人员应按规定持相应的特殊工种证书；对涉及高处作业的必须持有高处作业特殊工种证书。	正确	错误				判断题
71	安检到期的设备如还能正常使用，可以延长至下一周期重新检测。	正确	错误				判断题
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，格构柱、钢平台的制作宜在具有焊接工艺装备的室内进行，施工现场实施成品安装。	正确	错误				判断题
73	进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应按要求分类成垛堆放，且采用不燃或难燃材料覆盖并落实防护措施。施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料应集中堆放。	正确	错误				判断题
74	根据《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》规定，对于建筑外保温系统及外墙装饰工程，应按要求进行防火设计、施工。	正确	错误				判断题
75	物体打击伤害是指由失控物体的惯性造成的人身伤亡事故。	正确	错误				判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），行业调查期间，对事故相关的设计单位、总承包单位、专业分包单位及监理单位暂停在沪承接业务。	正确	错误				判断题
77	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，若建设工程安责险保险期限终止但工程尚未完工，投保人须事先获得保险人的书面同意保险期限的展延。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位基本信息不包含工程业绩信息、与管理相关的其它信息。	正确	错误				判断题
	施工工期需要延长的，施工总承包企业应当于施工合同竣工日期15日前，编制完材料等项目所在地的项目社会保险经办机构或登录“	正确	错误				判断题

79	目前，携规定材料至项目所在地由区县人社保险经办机构或登录“上海市人力资源和社会保障自助经办平台”办理相关手续。	正确	错误				判断题
80	《上海市环境保护条例》规定，除抢修、抢险外，禁止在夜间从事产生环境噪声污染的建筑施工作业。但因混凝土连续浇筑等原因，确需在夜间从事建筑施工作业的，施工单位应当在施工作业前，向所在地区环保部门提出申请。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。	正确	错误				判断题
82	附加刑只能附加适用，不可以独立适用。	正确	错误				判断题
83	167号公约是建筑施工安全卫生的国际标准，它在实施的过程中，强调了政府、雇主、工人三结合的原则。	正确	错误				判断题
84	根据建筑施工生产安全事故应急救援预案，应对全体从业人员进行针对性的培训和交底，并组织专项应急救援演练。	正确	错误				判断题
85	地下连续墙的转角处或有特殊要求时，单元槽段的平面形状可采用L形、T形。	正确	错误				判断题
86	喷射注浆时，应由下而上均匀喷射，停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面1m。	正确	错误				判断题
87	永久式模板是指模板在混凝土浇筑过程中及混凝土强度增长过程中起模板作用，在结构使用过程中与结构连成一个整体，不再拆除。	正确	错误				判断题
88	拆除墙模时，应先拆除大块墙模接缝处的连接型钢及零配件，然后拆卸全部支撑系统。	正确	错误				判断题
89	轮扣节点由焊接于立杆的轮扣盘、水平杆的端插头和插销组成。	正确	错误				判断题
90	单片式竖向主框架斜撑可设置为斜撑式和一字型。	正确	错误				判断题
91	钢结构安装施工中，边长或直径为45cm的洞口应采用刚性盖板固定防护。	正确	错误				判断题
92	钢结构安装工程施工时，单层屋面板可临时当作工作平台，但人不得站在毫无承重强度的保温棉上。	正确	错误				判断题
93	安全技术交底的时间可以分为施工前对整个工程的一次性交底和按施工进度根据现场情况分阶段交底。	正确	错误				判断题
94	金属幕墙施工的锚固件一般由埋板和连接角码组成。	正确	错误				判断题
95	当框架结构采用人工拆除施工时，应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行。	正确	错误				判断题
96	高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。	正确	错误				判断题
97	安全防护棚的顶棚采用竹笆或木质板搭设时，应采用双层搭设，间距不应小于600mm。	正确	错误				判断题
98	装配整体式混凝土结构中特殊结构或必要的外墙板构件安装可选用全防护操作架作为安全防护。	正确	错误				判断题
99	塔机在电磁波发射天线附近施工时，与吊钩接触的作业人员，应戴绝缘手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩上挂接临时放电装置。	正确	错误				判断题
100	滑车按使用方式不同，可分为定滑车和动滑车。	正确	错误				判断题













