

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	系统原理也是安全管理的（ ）原理。	预防	基本	人本	控制		单选题
2	新修订的《安全生产法》提出，生产经营单位要建立健全（ ）。	单位安全责任制	负责人安全责任制	全员安全责任制	干部安全责任制		单选题
3	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业（ ）安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。	可以	酌情	适当	应当		单选题
4	施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（ ）。	都是强制险种	被投保人都是现场危险作业人员	保险期间都是从开工到竣工	保险费都由企业承担，个人不承担		单选题
5	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，对于安全生产工作成效显著、连续（ ）年及以上未被暂扣安全生产许可证的企业，在评选各级各类安全生产先进集体和个人、文明工地、优质工程等项目时可以优先考虑，并可根椐本地实际情况在监督管理时采取有关优惠政策措施。	半		两	三		单选题
6	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》要求，项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的（ ），不得擅自脱岗。	20%	25%	30%	80%		单选题
7	文本标准是一种正式出版物，具有（ ）。	所有权	发布权	版权	解释权		单选题
8	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，分包的竣工确认及复核等级为“优良”必须满足的条件有，分包的月度评价（ ）为“优良”。	1/3及以上	2/3	2/3及以上	1/3		单选题
9	进入密闭空间施工作业前，应拟定和掌握紧急情况时的撤离线路和方法。	撤离路线	抢险方案	就医途径	施救手段		单选题
10	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	总承包单位	建设单位	使用单位	监理单位		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）在起重机械安装、拆卸作业前，应通过上海市建筑起重机械管理系统填报相关信息。	产权单位	总承包单位	安装单位	建设单位		单选题
12	因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划（ ）进入并采取可靠的防火措施。废弃材料应及时清除。	定时	缓慢	限量	单独		单选题
13	基坑（槽）、边坡设置坑（槽）壁支撑时，施工单位应根据开挖深度、土质条件、施工方法、（ ）、相邻建（构）筑物等情况设计支撑。	地上水位	地下水水位	周边水位	相邻水位		单选题
14	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生生产安全事故的项目责任单位、责任人员，建设行政管理部门应当纳入诚信记录，同时约谈责任单位的（ ）。	主要负责人	技术负责人	法定代表人	法人代表		单选题
15	《标准化法》规定，没有强制性和推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定（ ）。	团体标准	企业标准	行业标准	地方标准		单选题

16	上海市建设市场管理信息平台信用信息系统与上海市法人信息库、上海市公共信用信息服务平台等相关信息平台实现信息数据交换和共享，实现跨部门（ ）。	汇总征信	联合征信	分级征信	条块征信	单选题
17	根据施工现场生活区设置要求，在生活区设置宿舍的，应当安装可开启式窗户，每间宿舍人均居住面积不得低于（ ）平方米。	3	4	5	6	单选题
18	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工工地管理单位应当在施工开始前，将按照《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定所确定的责任人名单报市建管办或者区、建设行政管理部门以及安全生产监督管理行政部门（ ）。	审核	备案	审批	确认	单选题
19	下列选项中，属于施工安全中常见的刑事责任的是（ ）。	工程安全责任事故罪	工程重大安全事故罪	重大安全事故罪	安全责任事故罪	单选题
20	使用施工机械、机具和电气设备期间，未指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全的即使未发生安全事故，也可对其进行（ ）的行政处罚。	责令限期改正，并可处以3000元的罚款	责令限期改正，并可处以3000元以上，3万元以下的罚款	责令限期改正，并可处以1万元以上，2万元以下的罚款	责令限期改正、警告、停业整顿	单选题
21	现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ120规定，基坑支护结构可划分为（ ）个安全等级。	一	二	三	四	单选题
22	对混凝土灌注桩，应在混凝土（ ），进行相邻桩的成孔施工。	初凝前	初凝后	终凝前	终凝后	单选题
23	土方挖掘机、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取保护坡道稳定的措施，坡道坡度不宜大于（ ），坡道的宽度应满足车辆行驶要求。	1: 6	1: 8	1: 10	1: 12	单选题
24	以角钢为边框，胶合板为面板的定型模板，这种模板为（ ）。	钢模板	钢木模板	钢竹模板	胶合木模板	单选题
25	大模板爬升时，新浇混凝土的强度不应低于（ ）N/mm ² 。	1.0	1.2	1.8	2.1	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞宜采用（ ）结构形式，斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。	平行斜杆、上升弦杆桁架	平行斜杆、平行弦杆桁架	上升斜杆、上升弦杆桁架	上升斜杆、平行弦杆桁架	单选题
27	对于承插型轮扣式模板支架，水平杆必须按步纵横向通长满布设置，不得缺失，模板支架应设置（ ）水平杆。	纵向	横向	纵向或横向	纵向和横向	单选题
28	碗扣式钢管双排脚手架搭设时，当架体搭设高度在24m及以上时，应每隔（ ）设置一道竖向斜撑杆。	不大于3跨	不小于3跨	不大于5跨	不小于5跨	单选题
29	钢结构安装施工中，在钢梁或钢桁架上行走的作业人员应佩戴（ ）。	安全腰带	双钩安全带	单钩安全带	半身式安全带	单选题
30	幕墙工程施工，按主要（ ）形式，可分为构件式、单元式、全玻式、点支撑、智能型呼吸式幕墙。	受力体系	支承结构	施工安装	加工制作	单选题
31	金属幕墙嵌缝打胶时，硅酮结构密封胶应打注饱满，并应在温度15~30℃，相对湿度（ ）以上的洁净室内进行。	20%	0.3	40%	0.5	单选题
32	高处作业活动范围与220v带电体的距离应小于（ ）。	1.7m	2.5m	4m	5m	单选题
33	高处作业的移动式操作平台的面积不应超过（ ）平方米。	5	10	15	20	单选题

34	装配式混凝土建筑预制构件吊装应按作业面配备（ ）指挥。	上	下	1名	上下		单选题
35	塔机升降作业要求，顶升前应预先（ ）电缆，电缆长度应大于顶升总高度。	放松	收紧	清洁	整理		单选题
36	在有限空间内由于通风不良、生物的呼吸作用或物质的氧化作用会使有限空间形成缺氧状态。单纯性窒息气体也会引发窒息事故，其本身无毒，但排挤氧空间，造成作业人员缺氧窒息。下列不是导致单纯性窒息的气体是（ ）。	一氧化碳	二氧化碳	甲烷	六氟化氯		单选题
37	压缩配电间距规则中规定关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ ）m。	3	4	5	6		单选题
38	二级漏电保护系统中漏电保护器的设置位置必须在基本供配电系统的（ ）和开关箱首、末二级配电装置中。	总配电箱	分配电箱	开关箱	总断路器		单选题
39	施工现场的重点防火部位或区域，应设置（ ）。	消防车道	临时疏散通道	防火警示标识	疏散指示标识		单选题
40	地下工程施工的防火要求包括：每个出入口的疏散人数不宜超过（ ）人。	200	250	300	350		单选题
41	封闭原则指的是在任何一个管理系统内部，（ ）等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	管理目标	管理手段	管理技术	管理过程	管理职能	多选题
42	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有（ ）。	及时、如实报告生产安全事故	组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案	组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程	协调安全生产标准化建设	多选题
43	安全生产许可制度从（ ）上都对企业是极大的促进和提高。	安全制度	安全方式	安全保障	安全观念	安全行为	多选题
44	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业项目负责人（B类）安全生产知识初证考试，应当具备（ ）条件。	取得相应注册执业资格	具有相应的文化程度、专业技术职称	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康	多选题
45	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的，包括（ ）。	全面落实安全生产责任制	加大安全生产投入	改善安全生产条件	提高经济效益	增强从业人员安全素质	多选题
46	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，对参加危险性较大的分部分项工程专项方案论证会议的对象有明确规定，下列选项正确的有（ ）。	论证组成员	建设单位项目负责人或技术负责人	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	勘察、设计单位项目负责人及相关人员	监督机构必须派员参加	多选题
47	动火作业施工企业必须履行的职责包括（ ）。	建立企业内部动火审批制度，编制动火作业专项方案	对动火人员进行教育培训，并确保特殊工种持证上岗	开展动火作业中涉及动火点风险评估	实施动火作业前安全交底工作	编制因动火作业不当发生安全事故后的处理预案	多选题

47		施工力学	施工网			宋	
48	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当（ ），任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	及时	准确	完整	规范	公平	多选题
49	下列属于强制性标准的是（ ）。	工程建设通用的综合标准	重要的通用质量标准	通用术语、符号和制图方法标准	最新的信息技术标准	重要的通用试验、检验和评定方法标准	多选题
50	文明施工是指在建设工程和建筑物、构筑物拆除等活动中，按照规定（ ）的施工活动。	采取措施	保障施工现场作业环境	改善市容环境卫生	维护施工人员身体健康	有效减少对周边环境的影响	多选题
51	监督机构对于（ ）情况，监督机构应签发停工指令单。	发生生产安全事故的	施工现场质量安全状况不符合法律法规规定的施工许可条件的	工程质量事故的	施工单位安排未接受过安全教育、技术培训的施工人员上岗作业的	未执行局部暂缓施工指令单的	多选题
52	学习运用建筑施工安全生产技术的目标是（ ）。	规范施工现场施工安全生产管理	落实安全生产责任	确保施工生产正常开展	有效加快施工进度	保障人民群众生命和财产安全	多选题
53	基坑支护结构设计的主要内容有（ ）。	支护结构的方案比选	支护结构强度计算	支护结构变形计算	支护结构的整体稳定性验算	围护墙的抗渗验算	多选题
54	施工栈桥应根据（ ）等进行专项设计；施工过程中应按照设计要求对施工栈桥的荷载进行控制。	周边场地环境条件	基坑形状	支撑布置	施工方法	运输车辆数量	多选题
55	脚手架按支固方式可分为（ ）。	落地式脚手架	悬挑脚手架	爬架	附墙悬挂脚手架	悬吊脚手架	多选题
56	竖向主框架可采用（ ）。	整体结构	分段对接式结构	分段搭接式结构	装配式结构	预制结构	多选题
57	钢结构安装工程吊装时，高空作业人员应站在（ ）上作业，吊装钢梁时在其上弦加设安全防护支架，并在人工作上方拉安全钢丝绳，以便施工人员在梁上弦上能安全操作，严禁在未加固定的构件上行走。	操作平台	吊篮	梯子	楼面	地面	多选题
58	人造板材幕墙面板及其连接设计，应根据幕墙面板的（ ）确定。	材质	截面形状	建筑装饰要求	重量	价格	多选题
59	当建（构）筑物高度大于24m，并采用木质板搭设安全防护棚时，应（ ）。	搭设单层安全防护棚	搭设双层安全防护棚	两层防护的间距不应小于700mm	两层防护的间距不应小于500mm	安全防护棚的高度不应小于4m	多选题
		整机及部件的安装	整机及部件的拆卸	作业工位的布置、	安全生产技术措施	关键部位的调整工	

60	塔机的拆装方案一般包括（ ）等内容。	正确的程序与方法	错误的程序与方法	人员配备及承担工序分工	应特别注意的事项	应达到的技术条件	多选题
61	习总书记指出，各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，决不能只重生产不顾规范，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。要针对安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。	正确	错误				判断题
62	安全生产工作作为关系人民群众生命财产安全的一项重要工作，必须要坚持党的领导。	正确	错误				判断题
63	施工企业对国家、社会和员工的责任中，最基本的责任是安全生产主体责任。	正确	错误				判断题
64	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	正确	错误				判断题
65	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工方承担，或者按照合同约定执行。	正确	错误				判断题
66	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》的规定，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向省级以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。	正确	错误				判断题
67	建设工程实行施工总承包的，工程项目安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员、劳务企业施工队长和专职安全生产管理人员组成。	正确	错误				判断题
68	安全生产档案是规章制度是否落实以及落实情况的有力证据，是安全管理工作的具体体现，也是企业持续改进的支撑材料。	正确	错误				判断题
69	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程的专项施工方案都应组织专家进行论证。	正确	错误				判断题
70	密闭空间作业是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，人员进入后从事非常规、非连续作业的有限空间，。	正确	错误				判断题
71	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全检验档案。	正确	错误				判断题
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，施工现场塔机使用组合式基础平台的，应在施工前，按规定组织专家对专项方案进行论证。	正确	错误				判断题
73	宿舍、办公用房、变配电房、可燃材料仓库、易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级应为B1级，严禁使用泡沫夹芯彩钢板。	正确	错误				判断题
74	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场动力线与照明电源线共箱设置，并配备相应功率的保险装置，严禁乱接乱拉电气线路。	正确	错误				判断题
75	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地乡（镇）级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。	正确	错误				判断题

76	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工总承包企业要对建筑施工现场临建房屋的安全管理负总责。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，保险责任限额应当至少包括投保单位从业人员和第三者的人身损害、第三者财产损失、事故抢险救援、医疗救护等部分，项目总保险责任限额应与该项目工程规模相匹配。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，在一个评价年度内，被建设行政管理部门、专业建设管理部门或其委托的第三方评定机构评定为成果质量不合格或基本合格的，认定为A级不良信用信息。	正确	错误				判断题
79	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，未参加本市工伤保险的项目从业人员发生工伤事故，依法由工伤保险基金支付工伤保险待遇，施工总承包企业、建设单位承担连带责任。	正确	错误				判断题
80	本市实施建筑垃圾资源化利用产品的强制使用制度，明确产品使用的范围、比例和质量等方面的要求。	正确	错误				判断题
81	《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，工程项目经建设、监理、施工单位确认施工结束的，监督机构对工程项目终止施工安全监督。	正确	错误				判断题
82	《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。这是行政法律责任规定。	正确	错误				判断题
83	《建筑业安全卫生公约》约定，凡若干雇主或独立劳动者同时在同一建筑工地从事活动时，他们有责任按照国家法律或条例的要求在执行规定的安全和卫生措施方面进行合作。	正确	错误				判断题
84	基坑属于临时性工程，其作用是提供一个空间，使基础的砌筑作业得以在设计所指定的位置进行。	正确	错误				判断题
85	地下连续墙成槽施工前应进行成槽试验，并通过试验确定施工工艺及施工参数。	正确	错误				判断题
86	土方开挖工程的施工工艺一般有两种：放坡开挖(无支护开挖)和在支护体系保护下进行开挖施工。因为简单经济，上海大多采用放坡开挖。	正确	错误				判断题
87	向槽(坑)内运送模板构件时，严禁抛掷。	正确	错误				判断题
88	扣件式钢管满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm，插入立杆内的长度不得小于200mm。	正确	错误				判断题
89	对于承插型轮扣式模板支架，立杆支架在混凝土结构上时，立杆底部可以不设置垫块。	正确	错误				判断题
90	附着式防护平台防倾斜装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件。在使用工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或平台高度的1/4。	正确	错误				判断题

钢结构安装施工中，边长或直径为140cm以上的洞口应张设密目安

91	钢结构安装施工中，边长或直径为1400mm以上的洞口应张设密目安全网防护并加护栏。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工时，构件绑扎必须牢固，起吊点应通过构件的中心位置。	正确	错误			判断题
93	幕墙工程施工，项目部落实安全生产检查制度，对施工形成的安全状况和业绩进行日常检查。	正确	错误			判断题
94	金属幕墙的面板安装固定方式，一般采用自攻钉直接固定到骨架上，或板折边加角铝后再用自攻钉固定角铝的方法。	正确	错误			判断题
95	人工拆除作业时，建筑的承重梁柱，应在其所承载的全部构件拆除前，先行拆除。	正确	错误			判断题
96	高处作业时，工具应随手放入工具袋，传递物料时可通过抛掷提高工作效率。	正确	错误			判断题
97	电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm，安全网拉结应牢固。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑施工现场，坠落区域应按规范规定的坠落半径设定。	正确	错误			判断题
99	装拆作业前必须进行安全技术交底，装拆作业中各工序应定人定岗，定专人统一指挥。	正确	错误			判断题
100	根据危险有害程度由高至低，将有限空间作业环境分为1级、和2级。	正确	错误			判断题













