

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	安全生产管理中人本原理的相关原则有动力原则、激励原则和（ ）原则。	整分合	反馈	封闭	能级		单选题
2	第三次修订的《安全生产法》于（ ）施行。	2021年3月1日	2021年6月1日	2021年9月1日	2021年10月1日		单选题
3	《建筑法》规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的（ ）。	劳动工具	防护设备	防护用品	防护经费		单选题
4	生产经营单位应建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从（ ）到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。	分管领导	主要负责人	安全责任人	项目负责人		单选题
5	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列选项中关于建筑施工企业取得安全生产许可证的条件的说法不当的是（ ）。	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案		单选题
6	企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，具体均由（ ）负责。	企业财务部	企业工程部	企业安全生产部	安委会办公室		单选题
7	下列选项中是省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定的是（ ）。	国家标准	地方标准	企业标准	行业标准		单选题
8	根据“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监〔2017〕57号）”文件精神，安全生产标准化中的“管理的标准化”不包括（ ）。	建筑行业安全管理	企业安全管理	施工现场安全管理	机械安全管理		单选题
9	基坑工程由施工总承包单位实施的，基坑工程施工方案应由该总承包单位编制，（ ）审核、签字并加盖单位公章。	施工单位技术负责人	总承包单位技术负责人	分包单位技术负责人	总监理工程师		单选题
10	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，安装单位应当在建筑起重机械安装（拆卸）前（ ）个工作日内提交经施工总承包单位、监理单位审核合格的有关资料。	2	3	5	7		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当每月不少于（ ）次组织对建筑机械的日常检查，台风前后、工程停工复工前还需组织专项检查。	一	二	三	四		单选题
12	根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位自行或者委托符合国家规定条件的消防技术服务机构定期开展消防安全评估后，应自评估完成之日起（ ）个工作日内将评估报告报所在地消防救援机构备案。	三	五	七	十		单选题
13	模板作业支撑立柱基础为泥土地面时，应采取（ ），对地面平整、夯实，并加设满足支撑承载力要求的垫板后，方可用以支撑立柱。	固定措施	加固措施	排水措施	强化措施		单选题
	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事故企业名单中的施工企业1年内发生（ ）起及以上事故的，除						

14	取消事故项目评优资格外，同时取消企业当年度各类评优奖励资格。	2	3	4	5	单选题
15	《团体标准管理规定》规定，制定团体标准应当以满足市场和需要为目标，聚焦新技术、（ ）、新业态、新模式，填补标准空白。	新企业	新产业	新团队	新业务	单选题
16	安全生产标准化评价结果为本市实施的建筑工程安全生产标准化年度评价结果信息。评价结果信息按（ ）为生效日期，自评价基准日追溯一年。	评价日期	告知日期	合同履行完成日期	发布日期	单选题
17	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的（ ）。	30%	40%	50%	55%	单选题
18	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，（ ）使用施工机械、机具和电气设备，在使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全。	施工人员	分包单位	施工单位	技术人员	单选题
19	依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	2年	5年	8年	10年	单选题
20	1919年10月在（ ）召开了第一届国际劳工大会，并制定了6个国际劳工公约和建议书。	纽约	华盛顿	日内瓦	布鲁塞尔	单选题
21	以下不属于基坑支护结构设计内容的是（ ）。	支护结构的方案比选	基坑隆起验收	支护结构强度计算	支护结构变形计算	单选题
22	当采用振动桩锤作业时，悬挂振动桩锤的起重机，其吊钩上必须有（ ），振动桩锤悬挂钢架的耳环上应加装保险钢丝绳。	防坠安全绳	漏电保护装置	防松脱的保护装置	自动平衡装置	单选题
23	基坑坡脚附近有局部深坑时，且坡脚与局部深坑的距离小于（ ），应按深坑的深度验算边坡稳定性。	1.5倍深坑的深度	1.5倍深坑的宽度	2倍深坑的深度	2倍深坑的宽度	单选题
24	照明行灯及机电设备的移动线路应采用（ ）电缆线，且不得直接固定在钢模板上。	耐高温橡胶套	屏蔽	射频	绝缘橡胶套	单选题
25	下列选项中不符合超长结构混凝土浇筑规定的是（ ）。	后浇带的封闭时间应经设计单位认可	分仓浇筑间隔时间不应少于7d	后浇带封闭时间不得少于7d	后浇带封闭时间不得少于14d	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞桁架，当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时，宜在相交的纵向水平杆处，增设一根（ ），将斜腹杆固定在其伸出端上。	立杆	纵向水平杆	横向水平杆	连墙杆	单选题
27	门式钢管脚手架的门架高度不宜小于（ ）mm。	1600	1700	1800	1900	单选题
28	碗扣式钢管模板支撑架应设置水平斜撑杆，水平斜撑杆应在相邻立杆间呈（ ）连续设置。	八字形	条带状	之字形	V字形	单选题
29	钢结构安装施工中，边长或直径为150cm的洞口应（ ）防护并	张设安全	张设钢丝	张设密目	挂设安全	单选题

29	加护栏。	网	网	安全网	绳		单选题
30	幕墙工程项目部成立以项目经理为（ ）的安全生产领导小组，确定安全目标，落实安全生产责任制，保证安全措施费提取和合理使用。	责任人	第一责任人	负责人	组长		单选题
31	金属板幕墙面板与支承结构相连接时，应采取避免（ ）接触腐蚀。	硅酸	金属	双金属	盐酸		单选题
32	高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术教育及交底，并应配备相应（ ）。	学习资料	生产工具	防护用品	生活用品		单选题
33	高处作业的落地式操作平台高度不应大于15m，高宽比不应大于（ ）。	2：1	3：1	4：1	5：1		单选题
34	装配式混凝土建筑安装作业安全防护采用围挡式安全隔离时，楼层围挡高度应不低于（ ）m。	1	1.5	1.8	2		单选题
35	内爬升作业应在白天进行。风力超过（ ）级时，应停止作业。	2	3	4	5		单选题
36	某施工单位在进行化粪池检修作业时，需办理有限空间内动火作业许可。在办理许可时，需要检测的项目是（ ）。	有毒气体浓度、温度、可燃气体浓度	有毒气体浓度、温度、氧气含量	温度、可燃气体浓度、氧气含量	可燃气体浓度、有毒气体浓度、氧气含量		单选题
37	配电柜侧面的维护通道宽度不应小于（ ）m。	1	2	3	3.5		单选题
38	管线工程的施工现场围挡高度不得低于（ ）m，其他建设工程的围挡高度不得低于（ ）m。	1.5，1.8	1.8，2.0	2.0，2.2	2.2，2.5		单选题
39	当风力达到（ ）及以上时，应停止焊接、切割等室外动火作业，否则应采取可靠的挡风措施。	3	4	5	6		单选题
40	锅炉烟道和烟囱与可燃物应保持一定的距离，金属烟囱距可燃结构不小于（ ）cm。	10	50	70	100		单选题
41	人的工作动力主要来自于（ ）。	内在动力	外在压力	外在动力	激励机制	吸引力	多选题
42	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业人员	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	登高架设作业人员	多选题
43	建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列（ ）安全生产条件。	管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格	主要负责人经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	项目负责人经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费	多选题
				拟订施工企业安全	负责对施	负责施工	

44	施工企业安全生产委员会的主要职责有（ ）。	综合管理 施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势。	负责企业有关安全规章制度、管理标准及安全生产政策的拟订工作	生产科研规划，组织指导施工企业及所属各单位安全生产重大科学研究和技术示范工作	工企业重要安全生产工作进行研究，审定并最终做出安全生产方面的重要奖罚	企业安全生产信息的发布，组织、协调施工企业管理范围内安全事故的调查与处理	多选题
45	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目开工后，总包企业安全生产标准化信息申报，主要申报的信息有（ ）。	参建各方	三类人员	危险性较大分部分项工程	大型机械	文明工地创建预申报	多选题
46	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场工程建设单位项目经理，工程施工单位项目经理等管理人员进行方案交底。下列方案交底对象正确的有（ ）。	安全员	质量员	施工员	工程监理 单位总监	专业监理工程师	多选题
47	施工现场（ ）等场所不得使用明露高热强光源灯具。	存放易燃、可燃材料的库房	木工加工场所	风管加工场	油漆配料房	防水作业	多选题
48	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动（ ）。	事故相应应急预案	采取有效措施	组织抢救	防止事故扩大	减少人员伤亡和财产损失	多选题
49	《工程建设国家标准管理办法》规定，（ ）属于强制性标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准	工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准	工程建设重要的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准	工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准	工程建设重要的通用的信息技术标准	多选题
50	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，下列选项中施工单位在施工中应当遵守的规定包括（ ）。	易产生噪声的作业设备，设置在施工现场中远离居民区一侧的位置	夜间施工不得进行捶打、敲击和锯割等作业	在施工现场不得进行敞开式搅拌砂浆、混凝土作业	易产生噪声的作业设备，设置在设有隔音功能的临房、临棚内操作	在施工现场不得进行敞开式易扬尘加工作业	多选题
	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，工程巡查原则上应采取“四不两直”的飞行检查方式，即“（ ）直查基层”	不发通知	不打招呼	不听汇报	不用陪同	不查资料	多选题

51	应采取“四个四且”的飞行检查方式，即“（ ）”、“且升空层”、“直插现场”开展巡查。	个及迎和	个打扣叮	个明在报	接待	个且只件	多选题
52	建筑施工安全生产技术应包括（ ）。	建筑施工危险源识别	建筑施工安全风险评估	建筑施工安全生产技术方案分析	建筑施工危大工程分析	建筑施工安全生产应急预案分析	多选题
53	基坑各类支护结构的使用条件有（ ）。	基坑深度	环境条件	土类条件	地下水条件	基坑面积	多选题
54	以下关于放坡开挖的说法错误的是（ ）。	护坡与坡体间宜设置垂直于坡面的插筋，间距不宜大于1.5m	钢丝网水泥砂浆护坡面层的厚度不宜小于15mm	护坡面层宜扩展至坡顶和坡脚一定的距离，坡顶可与施工道路相连，坡脚不可与垫层相连	护坡坡面应设置泄水孔，间距应根据设计确定。设计无要求时，可采用1.5~3.0m	采用分层分段方法进行土方开挖，每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置，每层分段长度不宜大于30m	多选题
55	严禁将（ ）等固定在作业脚手架上。	支撑脚手架	缆风绳	混凝土输送泵管	卸料平台的支承件	大型设备的支承件	多选题
56	空间式主框架平台的附着支座应由（ ）构成。	提升悬臂梁	防坠悬臂梁	防倾悬臂梁	斜拉杆	导向支座	多选题
57	钢结构安装工程施工时，现场用电要有专门人员负责，严禁非电工人员随意拆改。	安装	管理	维护	看守	举报	多选题
58	拆除工程的安全目标有（ ）。	拆除过程无重大人身伤亡事故发生	无重大交通事故责任发生	无火灾事故发生	职工重伤率0.03%以下	轻伤率3%以下	多选题
59	装配式施工时施工总包单位应履行的职责有（ ）。	落实项目经理带班制度	落实各岗位的安全职责	结合深化施工设计	编制专项施工方案	协调督促各分包单位相互配合	多选题
60	下列选项中，符合塔机升降作业规范的是（ ）。	升降作业应在白天进行，如需要加快进度，可在具备良好的照明条件的夜间进行	升降作业应有专人指挥，专人操作	升降作业时操作室内应只准一人操作	不得用旋转起重臂的方法松动螺栓	升降作业前，应对液压系统进行检查和试机	多选题
61	反馈原则指的是成功高效的管理，离不开灵敏、准确、迅速的反馈	正确	错误				判断题

61	。					
62	新修改的《安全生产法》突出评估为主，提出建立安全风险评估与论证机制。	正确	错误			判断题
63	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位按照国家和本市有关规定实行劳务分包的，劳务分包单位可以不具备相应的资质。	正确	错误			判断题
64	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	正确	错误			判断题
65	安全生产许可证，是建筑施工企业实行安全生产许可证制度后，所必备的一个证件，它和企业资质联系在一起。	正确	错误			判断题
66	建筑施工企业安全生产许可证申请主体资格是建设单位。	正确	错误			判断题
67	施工企业专职安全管理只是指施工项目这一个工作层面。	正确	错误			判断题
68	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》中对考评主体提出了：建筑施工安全生产标准化考评的具体工作可由县级及以上住房城乡建设主管部门委托建筑质量监管机构负责实施。	正确	错误			判断题
69	实行施工总承包的，危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工总承包单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后实施。	正确	错误			判断题
70	密闭空间施工作业完成后，监护员与施工作业人员应一起检查，确认密闭空间内无杂物、遗留火星后方可撤离。	正确	错误			判断题
71	特种设备使用单位应当将定期检验标志置于特种设备安全技术档案中妥善保管。	正确	错误			判断题
72	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，使用单位与产权单位应签订租赁合同。	正确	错误			判断题
73	每名施工单位管理人员应熟练掌握灭火器、室外消火栓扑救露天作业所引发火灾、室内墙式消火栓扑救建筑内施工作业所引发火灾的使用方法。	正确	错误			判断题
74	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时油漆间、易燃易爆危险品仓库等每30平方米应配置两个灭火级别不小于2B的灭火器。	正确	错误			判断题
75	根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成20人以上死亡，或者50人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的，属于特别重大事故。	正确	错误			判断题
76	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，不准在临建房屋内调配油漆、稀料。	正确	错误			判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险，投保企业仅需提供工程合同、工程中标通知书、投保人盖章的投保单、企业证照以上资料。	正确	错误			判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为，认定为A级不良信用信息。	正确	错误			判断题
79	建设工程应当优先选用有利于文明施工的施工技术、工艺和建筑材料。	正确	错误			判断题

19	料, 开按照本市相关规定, 采用装配式建造方式。					
80	图纸会审时, 应审核节材与材料资源利用的相关内容, 达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。	正确	错误			判断题
81	《上海市建设工程质量安全管理规定》规定, 监督机构对施工现场质量管理体系不符合有关规定的, 应适当增加抽查次数。	正确	错误			判断题
82	依据《安全生产法》规定, 生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训, 或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的, 责令限期改正, 处十万元以下的罚款。	正确	错误			判断题
83	建筑施工安全生产技术指的是消除或控制建筑施工过程中已知或潜在危险因素及其危害的工艺和方法。	正确	错误			判断题
84	基坑工程是为挖除建(构)筑物地下结构处的土方, 保证主体地下结构的安全施工及保护基坑周边环境而采取的围护、支撑、降水、加固、挖土与回填等工程措施的总称。	正确	错误			判断题
85	地下连续墙混凝土浇筑宜高于地下连续墙设计顶面500mm。	正确	错误			判断题
86	土石方开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致, 并遵循“槽支撑, 先挖后撑, 分段开挖, 严禁超挖”的原则。	正确	错误			判断题
87	模板应具有足够的承载力、刚度和稳定性, 应能可靠承受新浇混凝土的自重和侧压力以及施工过程中所产生的荷载。	正确	错误			判断题
88	可移动的满堂支架脚手架搭设, 应在外侧立面、内部纵向和横向间隔不大于4m由底部至顶部连续设置一道竖向剪刀撑。	正确	错误			判断题
89	搭设门式脚手架, 水平架、脚手板、钢梯与门架的挂扣连接应有防止脱落的构造。	正确	错误			判断题
90	钢结构工程的安全生产目标是保证作业人员的人身和财产安全, 保证施工机械和设备能够安全运行。	正确	错误			判断题
91	钢结构安装施工中, 建(构)筑物楼层钢梁吊装完毕后, 可等需要了再分区铺设安全网。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工时, 吊装高空对接构件时需绑好溜绳, 控制其方向。	正确	错误			判断题
93	幕墙安装工程项目竣工后, 施工单位要为业主提供《幕墙使用维护说明书》。当业主需要时提供技术咨询服务, 使业主能够较好地使用和维护幕墙。避免因业主方使用和维护不当导致幕墙玻璃或石材等坠落伤人。	正确	错误			判断题
94	金属幕墙嵌缝打胶时, 硅酮结构密封胶应打注饱满, 并应在温度15~30℃, 相对湿度50%以上的洁净室内进行。	正确	错误			判断题
95	进行高处拆除作业时, 较大尺寸的构件或沉重的材料必须采用起重机具及时吊下。	正确	错误			判断题
96	高处作业时, 安全防护设施的验收应按类别逐项检查, 验收合格后方可使用, 并应作出验收记录。	正确	错误			判断题
97	装配整体式混凝土结构工程施工, 堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙, 附着设施等涉及工程结构安全的方案应由设计单位核定。	正确	错误			判断题
98	在预制混凝土构件内预埋的金属套筒中插入钢筋并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋连接方式, 称钢筋套筒灌浆连接。	正确	错误			判断题

99	塔式起重机的拆卸程序是安装的逆过程。	正确	错误				判断题
100	监护者在履行监测和保护职责时，必须坚守岗位，履行职责；对未经许可欲进入者予以警告并劝离。	正确	错误				判断题

















1