

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	现代管理认为，单位和个人都具有一定的能量，并且可以按照能量的大小顺序排列，形成管理的（ ）。	制度	绩效	能级	层次		单选题
2	新修订的《安全生产法》针对负有事故责任的生产经营单位主要负责人的处罚，增加（ ）的处罚力度。	5%-10%	10%-15%	10%-20%	15%-20%		单选题
3	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	培训告知	现场告知	口头告知	书面告知		单选题
4	下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（ ）。	食品加工生产企业	建筑施工企业	烟花爆竹生产企业	矿山企业		单选题
5	关于建筑施工企业安全生产许可证延期的说法，正确的是（ ）。	企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期	安全生产许可证的有效期为5年	安全生产许可证有效期满前3个月向原颁发管理机关办理延期手续	安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息		单选题
6	下列选项中不属于建筑施工企业安全生产管理机构的主要职责的是（ ）。	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势，拟订施工企业安全生产规划，指导、协调和监督施工企业所属各单位做好安全生产管理		单选题
7	标准有（ ）种存在形式。	一	二	三	四		单选题
8	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”规定，总承包企业负责人应每月对施工项目安全管理情况进行带班检查，并将检查情况和整改落实情况如实填至信息系统，每季度不得少于（ ）次。	一	两	三	四		单选题

9	根据《上海市基坑工程管理办法》，对开挖深度（ ）m以上的基坑工程，需要抽取地下承压水进行减压降水的，施工单位应当按照“按需降水、降水最小化”的原则控制降水。	3	5	7	8	单选题
10	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，施工总承包单位、监理单位应当在收到安装单位提交的齐全有效的建筑起重机械安装（拆卸）资料之日起（ ）个工作日内审核完毕并签署意见。	2	5	7	10	单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，检查发现建筑施工机械存在生产安全事故隐患的，应当（ ），隐患消除后方可重新投入使用。	人员撤场	限期整改	责令更换	报监督机构	单选题
12	根据《上海市消防条例》规定，施工单位应当依照经（ ）审查同意的消防设计进行施工。	住房和城乡建设管理部门	消防管理机构	设计单位	建设单位	单选题
13	由失控物体的惯性力造成的人身伤亡事故属于（ ）。	机械伤害事故	高空坠落事故	物体打击事故	起重伤害事故	单选题
14	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，（ ）要对建筑施工现场临建房屋的安全管理负总责。	施工总承包企业	分包企业	项目部	建设单位	单选题
15	《团体标准管理规定》规定，国家鼓励（ ）制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定具有国际领先水平的团体标准。	企业团队	行业团队	学会团队	社会团体	单选题
16	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，国家奖项自评价（ ）起追溯二年。	告知日	发布日	基准日	评价日	单选题
17	施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对建筑工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查，并有权向（ ）反映情况。	建设单位	监理单位	总监理工程师	建设主管部门	单选题
18	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，确保（ ）作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。	用火	纵火	带电	高空	单选题
19	依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的（ ）；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	项目负责人	安全负责人	主要负责人	生产负责人	单选题
20	国际劳工组织的执行委员会是（ ），每三年经大会选举产生。	理事会	协调会	劳工委员会	管理委员会	单选题
21	重力式水泥土墙可适用于淤泥质土、淤泥基坑，且基坑深度不宜大于（ ）m。	5	6	7	8	单选题
22	当采用振动桩锤作业时，悬挂振动桩锤的起重机，其吊钩上必须有防松脱的保护装置，振动桩锤悬挂钢架的耳环上应加装（ ）。	保险钢丝绳	旋转装置	位移传感器	自动平衡装置	单选题
23	当场地条件允许并经验算能保证边坡稳定时，可采用放坡开挖。基坑开挖深度超过（ ）m时，应采用多级放坡的开挖形式。	2	4	7	10	单选题
24	当承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时，梁的（ ）必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。	侧模	底模	侧模和底模	侧模或底模	单选题
25	承受混凝土重量的模板，应在混凝土达到设计强度的（ ）%后	10	15	20	25	单选题

25	方可拆除承重模板。	10	15	20	25		单选题
26	扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞桁架，当斜腹杆在1跨内跨越（ ）个步距时，宜在相交的纵向水平杆处，增设一根横向水平杆，将斜腹杆固定在其伸出端上。	1	2	3	4		单选题
27	搭设门式脚手架，底座和托座的承载力极限值不应小于（ ）kN。	30	40	50	60		单选题
28	当碗扣式钢管模板支撑架出现下列情况时，应设置竖向及水平向的斜撑杆和剪刀撑（ ）。	被支撑结构自重面荷载标准值大于8kN/m ²	搭设高度小于5m，架体高宽比小于1.5	被支撑结构自重线荷载标准值不大于8kN/m	架体按要求与既有建筑结构进行了可靠连接		单选题
29	钢结构安装施工中，建（构）筑物楼层钢梁吊装完毕后，应及时（ ）铺设安全网。	分段	分区	分层	分片		单选题
30	幕墙工程施工前，项目经理组织项目（ ），依据工程设计文件、施工合同和幕墙工程相关规范结合现场场地情况编制《施工组织设计》和相应的《专项施工方案》等。	施工员	技术人员	质量员	安全员		单选题
31	人造板材幕墙专项要求中对纤维水泥板连接的规定，穿透连接的基板厚度不应小于（ ）mm，背栓连接的基板厚度不应小于12mm，通长挂件连接的基板厚度不应小于15mm。	5	6	7	8		单选题
32	高处作业施工前，应对作业人员进行（ ）及交底，并应配备相应防护用品。	安全生产技术教育	消防安全教育	专业技术教育	质量把控教育		单选题
33	高处作业的落地式操作平台中，当接料平台的施工荷载大于（ ）KN/m ² 时，应进行专项设计。	1.0	1.5	2.0	2.5		单选题
34	装配式混凝土建筑安装作业安全防护采用围挡式安全隔离时，阳台围挡不应低于（ ）m。	1.0	1.05	1.1	1.2		单选题
35	行走式塔机的轨道基础要求：每间隔6m应设轨距拉杆一个，轨距允许偏差应为（ ）的1/1000，且不得超过±3mm。	缺省值	公称值	基本值	最小值		单选题
36	可燃性气体、（ ）和蒸气应设定预警值和报警值两级检测报警值。	氧气	温度	有毒有害气体	湿度		单选题
37	配电室的照明包括两个彼此独立的照明系统：一是正常照明，二是事故照明。事故照明不受配电室（ ）控制。	总配电箱	分配电箱	开关箱	电源进线		单选题
38	以下关于上海市重点区域内建设工程的施工围挡说法正确的是（ ）。	管线工程的围挡高度不得低于1.5m	其他建设工程的围挡高度不得低于1.8m	线形水利工程、非全封闭的城市道路工程和公路工程，施工工期小于30天，可使用路栏式围挡	距离医院、住宅、学校等建筑物不足15m的施工现场，应设置具有降噪功能的围挡		单选题
39	距配电屏（ ）m范围内不应堆放可燃物。	2	3	4	5		单选题

40	各种小型加热火炉的金属烟囱穿过壁板、窗户时必须设铁板，从烟囱周边到铁板的尺寸不得小于（ ）cm。	2	3	4	5		单选题
41	安全生产管理理论中的人本原理，其相关原则有（ ）。	动力原则	预防原则	能级原则	激励原则	控制原则	多选题
42	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位在采用（ ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。	新技术	新产品	新工艺	新设备	新材料	多选题
43	建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当按照（ ）管理的原则，向企业注册地省级以上人民政府建设主管部门申请领取安全生产许可证。	分类	分行业	分级	属地	监督	多选题
44	建筑施工企业安全生产管理机构的主要职责有（ ）。	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	协调配备项目专职安全生产管理人员	综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势，拟订施工企业安全生产规划，指导和监督施工企业所属各单位做好安全生产管理	多选题
45	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，有下列情形：（ ）之一的，分包竣工确认等级为不合格。	对分包的月度考评1/3及以上不合格	对分包的月度考评连续2个月及以上为“不合格”	对分包的月度考评2个月及以上为“不合格”	对分包的月度考评1/4及以上不合格	对分包的月度考评连续3个月及以上为“不合格”	多选题
46	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，下列关于危大工程验收人员的说法，正确的有（ ）。	总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的技术人员	施工单位项目负责人、项目技术负责人	专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人	多选题
47	气瓶运输、存放、使用时，应符合（ ）等规定。	气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施	严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶	气瓶应远离火源，距火源距离不应小于5m	燃气储装瓶罐应设置防静电装置	乙炔瓶严禁横躺卧放	多选题
	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单						

48	位可能发生的生产安全事故的（ ），进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。	特征	特点	伤害	危害	损害	多选题
49	《工程建设行业标准管理办法》规定，对没有国家标准而需要在全国某个行业范围内统一的（ ），可以制定行业标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业专用的质量要求	工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求	工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法	工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法	工程建设行业专用的信息技术要求	多选题
50	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工现场设置生活区的，应当符合（ ）规定。	生活区和作业区分隔设置	设置饮用水设施	设置盥洗池和淋浴间	设置水冲式或者移动式厕所，并由专人负责冲洗和消毒	设置符合分类要求的密闭式垃圾容器，生活垃圾应当分类放置于垃圾容器内并做到日产日清	多选题
51	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，工程巡查内容为建设、施工、监理、勘察、设计等参建单位的质量、安全、市场行为，主要抽查（ ）等资料。	危大工程	安全设施	施工机械	文明施工	安全管理	多选题
52	建筑施工危险等级的划分与危险等级系数，是对建筑施工安全生产技术措施的重要性认识及计算参数的定量选择，我国的建筑施工危险等级一般划分为（ ）。	I级	II级	III级	IV级	V级	多选题
53	排桩适用于可采用（ ）的基坑。	降水	截水帷幕	逆作法	框架逆筑	大开挖	多选题
54	以下关于锚杆支护的基坑开挖施工说法正确的是（ ）。	基坑开挖应与锚杆施工分层交替进行，并应缩短无支护暴露时间	锚杆承载力、龄期达到设计要求后方可进行下一层土方开挖	面积较大的基坑宜采用盆式开挖方式，盆边留土平台宽度不宜小于8m	土方开挖至坑底后应及时浇筑垫层，暴露长度不宜大于25m	预应力锚杆达到强度后即进行下一层土方开挖，并应对预应力进行监测	多选题
55	搭拆脚手架时，操作人员必须戴（ ）。	安全帽	系安全带	穿防滑鞋	穿防手套	防护服	多选题
56	当水平支承结构不能连续设置时，局部可采用脚手架杆件进行连接，但其长度不得大于2.0m，且应采取加强措施，确保其（ ）不低于原有的结构。	强度	刚度	水平位移	变形	挠度	多选题
	钢结构安装工程施工时，对于现场手持电动工具，必须有漏电保护	戴防水手	戴绝缘手				多选题

57	器，其操作者必须（ ）。	套	套	牙防滑鞋	牙绝缘鞋	牙防水鞋	多选题
58	拆除工程的安全生产要点包括的内容，以下说法正确的有（ ）。	拆除工程必须由具备爆破或拆除专业资质的单位施工，严禁将工程非法转包	拆除工程前应签订施工合同和安全生产管理协议	对危险性较大的拆除工程专项施工方案，应按相关规定组织施工人员进行论证	拆除工程施工前应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育等进行检查，并组织施工条件验收	拆除工程施工完成后应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查	多选题
59	装配整体式混凝土结构工程施工实施的制度有（ ）。	深化施工设计	使用BIM技术	吊装令	专项施工方案论证	持证上岗	多选题
60	下列选项中，符合附着装置要求的是（ ）。	附着杆件与附着支座应采用焊接	附着框架宜设置在塔身标准节连接处并应箍紧塔身	安装附着框架和附着支座时，各道附着装置所在平面与水平面的夹角不得超过10°。	安装附着框架和附着杆件时，在最高锚固点以下垂直度允许偏差为4/1000	附着装置的按照、拆卸、检查和调整应有专人负责	多选题
61	整分合原则指的是在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	正确	错误				判断题
62	新修改的《安全生产法》突出预防为主，增加安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的规定。	正确	错误				判断题
63	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位按照国家和本市有关规定实行劳务分包的，劳务分包单位应当具备相应的资质。	正确	错误				判断题
64	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	正确	错误				判断题
65	建筑施工企业的危险特点与其他行业有所不同，主要在于其事故频率高、事故范围不定，及劳动者素质不高等。	正确	错误				判断题
	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的规定，对企业降低安全生产条件的，颁发管理机关应当依法给予企业暂扣安全生产许可证的处罚。属情节特别严重的或者发生特别重大事故	正确	错误				判断题

66	《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证颁发管理机关应当依法吊销安全生产许可证。					
67	依据住建部令（第17号）的规定，企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当检查在建项目安全生产管理情况，重点检查项目负责人、项目专职安全生产管理人员履责情况，处理在建项目违章行为，并记入企业安全管理档案。	正确	错误			判断题
68	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，项目考评主体应当对已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的建筑施工项目实施安全生产标准化考评。	正确	错误			判断题
69	实行施工总承包的，危大工程的专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。	正确	错误			判断题
70	密闭空间施工作业完成后，安全员与施工作业人员应一起检查，确认密闭空间内无人员、杂物、遗留火星后方可撤离。	正确	错误			判断题
71	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理。	正确	错误			判断题
72	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装实行分包的，总承包单位与安装单位应签订安装合同。合同应附安全管理协议，明确各自安全生产管理职责。	正确	错误			判断题
73	高层建筑施工现场要组织施工现场作业人员开展“立体式”高层火灾扑救演练，并检验高层消防设施是否处于正常工作状态，确保熟练使用高层建筑消防设施。	正确	错误			判断题
74	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，使用易燃易爆气体或液体数量较多的施工现场，应当选择安全合适的地点设置易燃易爆危险品仓库。	正确	错误			判断题
75	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并不定期组织演练。	正确	错误			判断题
76	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，食物制作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃、易爆物品库房等生产性用房不得超过2层，其建筑构件的燃烧性能应为A级。	正确	错误			判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构要执行的预防服务标准有：在保险期限内对所承保工程项目提供一次专业安全培训。	正确	错误			判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息档案制度。从业单位和从业人员参与本市建筑活动前，应当通过市建管平台完成基本信息报送，建立信用信息档案。	正确	错误			判断题
79	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当在施工现场醒目位置，设置施工铭牌。	正确	错误			判断题
80	《绿色施工导则》要求，材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。	正确	错误			判断题
81	《上海市建设工程质量监督管理规定》规定，建设工程施工过程中，监督机构应对施工现场实施监督抽查。监督抽查的监督人员	正确	错误			判断题

81	不得少于2人。						
82	生产经营单位应当为从业人员提供符合国家标准和地方标准的劳动防护用品。	正确	错误				判断题
83	建筑施工安全生产技术指的是发现建筑施工过程中未知或潜在危险因素及其危害的工艺和方法。	正确	错误				判断题
84	基坑工程安全要点主要包括了基坑围（支）护、降排水、基坑开挖、坑边荷载及安全防护、基坑监测、支撑拆除等。	正确	错误				判断题
85	地下连续墙护壁泥浆拌制后应贮放24h,待泥浆材料充分水化后方可使用。	正确	错误				判断题
86	基坑开挖应按照分层、分段、分块、对称、平衡、限时的方法确定开挖顺序。开挖后，支护结构、基坑土体加固、降水应达到设计和施工要求。	正确	错误				判断题
87	拼装高度为2m以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。	正确	错误				判断题
88	可移动的满堂支架脚手架搭设，应在顶层、扫地杆设置层和竖向间隔不超过2步分别设置一道竖向剪刀撑。	正确	错误				判断题
89	搭设门式脚手架，可调底座和可调托座的承载力应高于可调底座和可调托座螺杆与可调螺母啮合的承载力。	正确	错误				判断题
90	超高层钢结构工程安全要点中，作业人员个人防护用品须符合要求。	正确	错误				判断题
91	钢结构安装施工中，楼层周边钢梁吊装完成后，应在每层临边设置防护栏。	正确	错误				判断题
92	钢结构安装工程施工雨天作业时，应采取必要的防滑措施，夜间作业应有充足的照明。	正确	错误				判断题
93	幕墙安装工程项目竣工后，施工单位要为业主提供《幕墙质保书》。当业主需要时提供技术咨询服务，使业主能够较好地使用和维护幕墙。避免因业主方使用和维护不当导致幕墙玻璃或石材等坠落伤人。	正确	错误				判断题
94	金属幕墙施工完毕清洗后要设专人保护，在明显位置设警示牌以防污染或破坏。	正确	错误				判断题
95	拆除作业中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业。	正确	错误				判断题
96	高处作业时，安全防护设施的验收应按类别抽样检查，验收合格后方可使用，并应作出验收记录。	正确	错误				判断题
97	装配整体式混凝土结构工程施工，当涉及尚无规范依据的新技术、新工艺、新材料、新设备，设计单位应编制专项施工方案，组织专家进行系统论证。	正确	错误				判断题
98	在预制混凝土构件内预埋的金属套筒中插入钢筋并灌注水泥砂浆而实现的钢筋连接方式，称钢筋套筒灌浆连接。	正确	错误				判断题
99	塔机的拆装人员应熟悉拆卸工艺，遵守操作规程，当发现异常情况或疑难问题时，应努力自行处理问题。	正确	错误				判断题
100	监护者在履行监测和保护职责时，必须坚守岗位，履行职责；对未经许可欲进入者进行登记。	正确	错误				判断题















