

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	管理系统要实现目标，必须根据（ ）及时了解这些变化，从而调整系统的状态，保证目标的实现。	反馈	调查	观察	汇总		单选题
2	新修订的《安全生产法》增加了“生产经营单位违反本法规定，被责令改正且受到罚款处罚，拒不改正的，负有安全生产监督管理职责的部门可以自作出责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日（ ）”。	一般处罚	重大处罚	翻倍处罚	连续处罚		单选题
3	依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和强令冒险作业。	随意指挥	违章指挥	危险作业	违章作业		单选题
4	安全生产监管部门检查某建设工程项目施工现场，发现了如下行为， ①施工现场办公区和生活区混设在一起，毗邻排列；②现场的安全防护用具有生产许可证、产品合格证；③有3名电工没有资格证书；④施工现场脚手架、出入口没有安全警示标志。其中不符合安全和文明施工要求的行为有（ ）处。	1	2	3	4		单选题
5	建筑施工企业应加强对所属施工项目部的安全生产条件考核。应依据《建筑施工企业安全生产条件现场检查要点》，（ ）检查施工现场相关安全生产条件，并保留相关记录。	随机	指定	不定期	定期		单选题
6	企业安全生产委员会是（ ）建立的安全生产管理决策机构。	企业法人	企业董事会	企业工程项目部	企业安全生产部		单选题
7	行业标准由（ ）制定。	国务院标准化行政主管部门	国务院有关行政主管部门	省、自治区、直辖市	行业协会		单选题
8	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业本年度已竣工项目不合格率超过（ ），企业年度安全生产标准化评定为“不合格”。	2%	3%	4%	5%		单选题
9	地基基础工程专业承包资质为三级的单位，承包基坑工程的开挖深度分别不得超过（ ）m。	10	12	15	18		单选题
10	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应与（ ）签订安全协议书。	使用单位	建设单位	施工总承包单位	监理单位		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当落实对在用的建筑施工机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行至少（ ）的经常性和定期的维护和保养。	每月一次	两个月一次	一季度一次	半年内三次		单选题
12	根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位还应当履行（ ）防火巡查，并建立巡查记录的消防安全责任。	每日	每周	每月	每季		单选题
13	模板作业时，施工单位对模板支撑宜采用（ ）作支撑立柱，不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的材料立柱。	竹材	镀锌钢材料	木材料	钢支撑材料		单选题
14	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，发生较大及以上事故的，一律吊销安全生产考核合格证，并对发生事故的项目经理和（ ）进行信用分扣分，列入不良行为记录。	安全管理员	总监	监理员	技术员		单选题

15	《团体标准管理规定》规定，团体标准的技术要求不得低于（ ）的相关技术要求。	行业标准	地方标准	强制性标准	企业标准	单选题
16	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，工程业绩以（ ）日期为生效日期，自评价基准日起追溯二年。	合同履行完成	合同签订	合同履行	合同公证	单选题
17	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在（ ）中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。	施工合同	分包合同	财务管理	第三方合同	单选题
18	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位使用施工机械、机具和电气设备，在使用期间，应当指定（ ）负责维护、保养，保证其完好、安全。	使用人	安全员	特种工	专人	单选题
19	《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	三年内	五年内	十年内	终身	单选题
20	建筑施工企业12个月内发生2次以上较大生产安全事故的处罚标准是（ ）。	暂扣安全生产许可证90~120日	暂扣安全生产许可证时限为：在上一次暂扣时限的基础上再增加30日	暂扣安全生产许可证时限为：在上一次暂扣时限的基础上再增加60日	吊销安全生产许可证	单选题
21	基坑支护结构中，以下不属于支撑结构作用的是（ ）。	为深基础施工创造一个安全、良好的作用环境	控制支护结构的变形区域位移对本工程的影响	保证基坑开挖时，最大限度地减少对周围建筑的影响，确保其安全	控制地表隆起或塌陷	单选题
22	桩锤在施打板桩过程中，监视距离不宜小于（ ）m。	3	4	5	6	单选题
23	对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不宜大于（ ）m。	40	50	60	80	单选题
24	脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过（ ）层。	2	3	4	5	单选题
25	混凝土浇筑过程应分层进行，采用振动棒时，分层振捣厚度不宜超过（ ）。	150mm	200mm	振动棒作用部分长度的1.25倍	通过试验确定	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞桁架的斜腹杆宜采用（ ）固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件	单选题
27	门式钢管脚手架的门架宽度外部尺寸不宜（ ）。	大于600mm	小于600mm	小于800mm	大于800mm	单选题
28	当有既有建筑结构时，碗扣式钢管模板支撑架应与既有建筑结构可靠连接，连接点竖向间距不宜超过（ ）步。	1	2	3	4	单选题

钢结构安装施工中，边长或直径为40~150mm的洞口应加设钢管脚手

杆或钢管

杆或钢管

杆或钢管

杆或钢管

29	钢结构安装施工中，边长或直径为40-150cm的洞口应架设钢管脚手架、（ ）等。	满铺钢丝网片	满铺脚手板	满铺竹片筏	满铺塑料板		单选题
30	人造板材幕墙的面板材料为人造外墙板，其包括陶板、瓷板和（ ）等。	玻璃	微晶玻璃板	金属板材	人造木板		单选题
31	幕墙用石材宜选用（ ）。	大理石	花岗石	石灰石	石英砂岩		单选题
32	临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的安全防护技术措施等内容应制定高处作业（ ）。	管理条例	实施办法	施工方案	安全生产技术措施		单选题
33	高处作业的落地式操作平台高度不应大于（ ）m，高宽比不应大于3：1。	10	15	20	25		单选题
34	装配式混凝土建筑施工，安全防护采用操作架时，操作架应与结构有可靠的连接体系，操作架（ ）应满足计算要求。	构造	受力	强度	刚度		单选题
35	内爬升塔机的塔身固定间距一般不得小于（ ）个楼层。	2	3	4	5		单选题
36	有限空间气体检测报警仪应由法定计量检定机构（ ）至少检定1次，检定合格后方可使用，日常使用时应确保零值准确。	每季度	每半年	每月	每年		单选题
37	配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置时不应小于（ ）m。	0.5	1	1.5	2		单选题
38	文明施工包括了一般项目和保证项目，以下一般保证项目的是（ ）。	施工场地	封闭管理	现场防火	综合治理		单选题
39	三级动火作业的动火期限为（ ）d。	1	3	5	7		单选题
40	锅炉房应达到（ ）的耐火等级。	二级	不低于二级	三级	不低于三级		单选题
41	动力原则中的基本动力是（ ）。	主观动力	物质动力	常规动力	精神动力	信息动力	多选题
42	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产（ ）等情况。	教育时间	培训时间	内容	参加人员	考核结果	多选题
43	建筑施工企业，是指从事（ ）及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。	土木工程	维保工程	建筑工程	线路管道	设备安装工程	多选题
44	下列选项中属于企业安委会组成的是（ ）。	企业主要负责人	企业各分管领导	各职能部门负责人	工会代表	一线工人代表	多选题
45	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业具有（ ）之一的，安全生产标准化评定为不合格。	未按规定开展企业自评工作的	企业近三年所承建的项目发生较大及以上生产安全事故的	企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过5%的	省级及以上住房城乡建设主管部门规定的其他情形	企业近三年所承建的项目发生一般及以上生产安全事故的	多选题
46	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，对于超过一定规模的危大工程的施工条件验收，应有施工单位（ ）等职能部门相关负责人参加验收。	技术	施工	质量	安全	监理	多选题
47	施工现场用火应符合的要求包括（ ）。	动火作业应办理动火许可证	动火操作人员应具有相应资格	施工现场不应采用明火取暖	裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业	动火作业后，动火操作人员即可离开	多选题

48	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应该包括的内容有（ ）。	事故发生单位概况	事故发生的时间、地点	事故的简要经过	造成伤亡人数	已经采取的措施	多选题
49	《工程建设国家标准管理办法》规定，对需要在全国范围内统一的（ ）技术要求，应当制定国家标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的质量要求	工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求	工程建设通用的试验、检验和评定等方法	工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法	工程建设通用的信息技术要求	多选题
50	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位在夜间施工不得进行（ ）。	焊接作业	捶打作业	动火作业	敲击作业	锯割作业	多选题
51	巡查项目应从“上海市建设市场管理信息平台”中的项目库中随机抽取，必要时也可采取指定项目的方式选择。应重点巡查（ ）的企业在在建项目。	发生事故	受过处罚	相互斗殴	投诉频繁	恶意欠薪	多选题
52	危险源辨识是指识别危险源的（ ），并确定其特性的过程。	存在	根源	状态	方位	程度	多选题
53	基坑支护结构中的支挡式结构类型有（ ）。	拉锚式结构	支撑式结构	悬臂式结构	双排桩	支护结构与主体结构结合的逆作法	多选题
54	放坡开挖的基坑，边坡表面应采取护坡措施，护坡宜采用（ ）等方式。	现浇钢筋混凝土面层	钢丝网水泥砂浆	钢丝网喷射混凝土	砖砌体铺贴	植被种植护坡	多选题
55	当脚手架遇有（ ）等情况之一时，应重新组织检查与验收，确认安全后方可继续使用。	6级及以上强风或大雨	连续3天以上降雨	冻结的地基土解冻	停用超过1个月	架体部分拆除	多选题
56	在升降工况时，附着支座上应设有（ ）的结构装置。	防坠	防倾	导向	升降控制	动力设备	多选题
57	钢结构安装工程施工作业，以下属于起重设备作业要求的措施有（ ）。	遇6级以上强风天气，必须停止塔式起重机的吊装作业	起重机停止作业时，应刹住回转及行走机构	吊装过程中因设备出现故障中断作业时，不得使构件长时间处于悬空状态	起重设备不允许在斜坡道上工作	不允许起重机两边高低差相差太多	多选题
58	拆除工程施工的安全生产目标，以下说法正确的有（ ）。	确保拆除过程无重大人身伤亡事故发生	无重大交通事故责任发生	无火灾事故发生	职工重伤率0.03%以下以及轻伤率3%以下	保证拆除工程中的人民生命和财产安全	多选题
59	装配式混凝土建筑施工应执行（ ）的安全生产法规和规章制度	国家	地方	行业	企业	个人	多选题

59	度，落实各级各类人员的安全生产责任制。	国家	地方	行业	企业	个人	多选题
60	下列塔机拆装作业有关高强度螺栓的描述中，符合要求的有（）。	高强度螺栓由专业厂家制造	高强度螺栓要有合格证明	须持证上岗，进行高强度螺栓焊接作业	安装高强度螺栓时可采用扭矩扳手	高强度螺栓按装配技术要求预紧	多选题
61	动态相关性原则是指现代高效率的管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上进行有效的综合。	正确	错误				判断题
62	新修改的《安全生产法》突出预防为主，提出建立安全风险评估与论证机制。	正确	错误				判断题
63	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。	正确	错误				判断题
64	根据《建筑法》的规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。	正确	错误				判断题
65	企业要将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，通过自行组织或委托具备安全培训条件的中介服务机构等实施。	正确	错误				判断题
66	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的规定，建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，不需要建筑施工企业提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（以下简称“三类人员”）相应的安全生产考核合格证书。	正确	错误				判断题
67	专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格取得安全生产考核合格证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。	正确	错误				判断题
68	施工企业在推进安全生产标准化建设中，除要依据国家标准化法律、行政法规外，还要与时俱进地遵守和执行国家标准行政主管部门、安全生产行政主管部门、建设行政主管部门颁布的涉及建筑施工安全生产标准化建设有关的部门规章和政策。	正确	错误				判断题
69	凡是危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。	正确	错误				判断题
70	施工作业前采取有效通风措施，确保可燃气体、有毒气体浓度以及含氧量在安全指标以下，作业人员才可以直接进入密闭空间施工作业。	正确	错误				判断题
71	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行运行性能检验。	正确	错误				判断题
72	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械推行租赁、安装、拆卸、维保专业化管理。	正确	错误				判断题
73	施工现场临时消防给水系统应按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》的要求与在建工程的施工同步设置。	正确	错误				判断题
	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的办公、住宿场所每100平方米配备两个灭火级别不小于3A的灭火器	正确	错误				判断题

74						
75	根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成25人死亡，82人重伤，直接经济损失1.2亿元，属于特别重大事故。	正确	错误			判断题
76	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，易燃易爆物品应专库储存，集中存放，保持通风，不准在临建房屋内调配油漆、稀料。	正确	错误			判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构应与风险管理机构签订服务协议，只需落实安全培训、标准化建设、应急演练事故预防工作。	正确	错误			判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为，认定为B级不良信用信息。	正确	错误			判断题
79	上海市的文明施工从上世纪八十年代起步，从硬隔离、逆作法施工开始。	正确	错误			判断题
80	绿色施工所强调的是强调在环境和资源保护前提下的“四节”，是强调以可持续发展为目标的“四节”。	正确	错误			判断题
81	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，在建设单位取得施工许可后，监督机构应制作监督告知书，明确相对固定的工程监督联系人，该人负责与受监工程的日常联系、工程监督资料的日常保管和监督档案归档。	正确	错误			判断题
82	依据《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款。	正确	错误			判断题
83	《建筑业安全卫生公约》要求，在工人可能需要通过的建筑工地的每一工作场所以及任何其他地点均应提供充分和适当的照明。	正确	错误			判断题
84	地下水位低于基底或者渗透量小，不影响坑壁稳定性属于有支护基坑的特点。	正确	错误			判断题
85	地下连续墙成槽施工时，护壁泥浆液面应高于导墙底面500mm。	正确	错误			判断题
86	基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放，并及时外运。	正确	错误			判断题
87	对梁和板安装二次支撑前，其上不得有施工荷载，支撑的位置必须正确。安装后所传给支撑或连接件的荷载不应超过其允许值。	正确	错误			判断题
88	作业脚手架的宽度不应小于1.2m，且不宜大于1.8m。	正确	错误			判断题
89	门架钢管可以接长使用。	正确	错误			判断题
90	当附着式防护平台遇7级及以上风力后复工时，应进行检查，确认合格后方可使用。	正确	错误			判断题
91	钢结构安装施工中，建（构）筑物楼层钢梁吊装完毕后，应及时分区铺设安全网。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工构件安装后，应检查各构件的连接和稳定情况，当连接确实安全可靠，方可松钩、卸索。	正确	错误			判断题
93	幕墙工程施工，项目部根据项目特点和现场环境编制应急处置方案，并组织演练，一旦发生事故按已审批的救援方案开展救援工作 防止事故扩大 减小人员伤亡	正确	错误			判断题

94	金属幕墙嵌缝打胶时，可以在现场墙上打注。	正确	错误			判断题
95	当采用机械拆除建筑时，机械设备前端工作装置的作业高度不得超过拟拆除物的高度。	正确	错误			判断题
96	高处作业时，当遇有5级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。	正确	错误			判断题
97	装配式混凝土建筑施工，施工单位应根据工程施工特点对重大危险源进行分析并予以公示，并制定相对应的安全生产应急预案。	正确	错误			判断题
98	对于塔机施工升降机，塔机型号、起重吨位是否满足本工程单块构件日常重量要求；塔机施工升降机附着设置按场地要求设置。	正确	错误			判断题
99	塔式起重机拆装作业的关键问题是安全，拆装方案中，应体现对安全作业的充分保证。	正确	错误			判断题
100	有限空间作业单位应按照有限空间作业方案，明确作业负责人、监护者、作业者及其安全职责。	正确	错误			判断题













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10